

Hazardous Area Control Panel



nVent RAYCHEM multi-circuit heat trace control panels are designed, manufactured, tested and certified in-house. This brings design flexibility and assured quality. Based on nVent HOFFMAN stainless steel enclosures, they are configured with RAYCHEM heat trace controllers, solid-state relays and a user interface. Circuit ratings go up to 63 Amps / 690 Vac. The entire panel is ATEX/IECEx certified for Zone 2 hazardous area, is weatherproof and can be winterized to -60°C. Seamless integration with existing RAYCHEM control systems and optional wireless connectivity can reduce overall cost of ownership.

FUNKCJE

Reduced total installation cost through optimal C&M architecture by space savings in substation, reduced cabling infrastructure, lower panel cost versus traditional Zone-1 (Ex-d) panels and higher loads (63A) leading to longer circuits and flexibility in design

Quality assured and faster delivery due to In-house design, manufacturing, quality control, logistics and In-house certification

Operational efficiency and reduced total operating cost by easier field monitoring (via touch screen), easier access inside panel (versus Zone 1 panel).

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Materiał	Area Classification	IP Rating	Controller Type	Voltage Rating
PNLZN2	PNLZN2	Stainless Steel 316	Zone 2	IP66	NGC-40, NGC-30, Elexant 4020i	240 V

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Temperatura pracy	Temperatura przechowywania
PNLZN2	PNLZN2	-40 to 60 °C	-40 to 75 °C

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT