

nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip

Data Solutions



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

No installation tools required for basic clip

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives

Rounded edges on J-Hooks provide proper bend radius support for high performance data cables

Cost effective alternative to expensive cable tray

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro (Ø)	Area	Cable Capacity, Cat 5e
--------------------	------------------	----------	------------	--------------	------	------------------------

CAT16HPTS	181089	Aço, Spring Aço	nVent CADDY Armour, Pregalvanized	25mm	690mm ²	20
-----------	--------	-----------------	-----------------------------------	------	--------------------	----

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Cable Capacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A	A	Static Load
CAT16HPTS	181089	15	10	65mm	270N


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Additional support wire required per NEC® 300.11.

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

Cable capacity is calculated based on a 70% fill rate.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE