

Terminal aéreo, tubular, rosca imperial




CARACTERISTICAS

Adequado para instalações de classe 1

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamanho da rosca (TS)	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Peso unitário
LPA262	Aluminio	5/8" UNC	15.88 mm	304.8 mm	0.07 kg
LPA264	Aluminio	5/8" UNC	15.88 mm	457.2 mm	0.1 kg
LPA265	Aluminio	5/8" UNC	15.88 mm	609.6 mm	0.14 kg
LPC262	Copper	5/8" UNC	15.88 mm	304.8 mm	0.2 kg
LPC264	Copper	5/8" UNC	15.88 mm	457.2 mm	0.31 kg
LPC265	Copper	5/8" UNC	15.88 mm	609.6 mm	0.41 kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE