

Varistar CP Steel Door, Plain, Multi-Point Locking

Concessionárias de energia

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

RECURSOS

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with 4-point locking for EMC applications

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2							
Número do catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Cor	Color Code	Locking Type	
21630-521	24 U	1200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking	
21630-522	24 U	1200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking	
21630-523	29 U	1400 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking	
21630-524	29 U	1400 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking	
21630-525	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	4-Point Locking	
21630-526	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	4-Point Locking	
21630-527	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	4-Point Locking	
21630-528	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	4-Point Locking	

Número do catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Cor	Color Code	Locking Type
21630-529	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	4-Point Locking
21630-530	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	4-Point Locking
21630-531	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	5-Point Locking
21630-532	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	5-Point Locking

Table 2/2							
Número do catálogo	Product Type	Protection Rating					
21630-521	Cabinet Door	IP55					
21630-522	Cabinet Door	IP55					
21630-523	Cabinet Door	IP55					
21630-524	Cabinet Door	IP55					
21630-525	Cabinet Door	IP55					
21630-526	Cabinet Door	IP55					
21630-527	Cabinet Door	IP55					
21630-528	Cabinet Door	IP55					
21630-529	Cabinet Door	IP55					
21630-530	Cabinet Door	IP55					
21630-531	Cabinet Door	IP55					
21630-532	Cabinet Door	IP55					

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE