


# Cabo à haste de aterramento ou outras passagens, catódico, GT, Aço cobreado, 5/8" dia, #4 sólido

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

#### CAGTP161K



As conexões catódicas nVent ERICO Cadweld são o método preferencial de soldar exotermicamente cabos anódicos de proteção catódica a tubos (aço ou ferro fundido), tanques e outras estruturas. Os sistemas de proteção catódica são projetados para evitar corrosão galvânica em tubulações e em diversas outras estruturas. As conexões catódicas nVent ERICO Cadweld utilizam uma liga de material de soldagem especial, a fim de minimizar o efeito do calor no aço, o que é especialmente importante em tubos de parede fina e de alta tensão.

### CARACTERÍSTICAS

Forma uma conexão permanente de baixa resistência

Proporciona ligação molecular

As Conexões Exotérmicas nVent ERICO Cadweld são classificadas com a mesma capacidade de corrente que o condutor

Equipamento de instalação portátil sem fonte externa de energia necessária

Os instaladores podem ser facilmente treinados para fazer as conexões exotérmicas nVent ERICO Cadweld

As conexões podem ser inspecionadas visualmente

### CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Família do molde: GT Mold Family

Tipo de haste de aterramento: Copper-bonded

Diâmetro da haste de aterramento, nominal: 0.625in

Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø): 14.3mm

Tamanho do condutor: #4 sólido

Diâmetro externo do condutor, nominal: 5.18mm

Mold Split: Vertical

Cadinho dividido: Não

Placas de desgaste: Não

Apenas molde: Não

Material de soldagem: CA65 or CA65PLUSF33, Sold Separately

Handle Clamp: Mini EZ Attached

Tabela de preços: P

Facilidade de uso: Preferred

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For applications such as computer room, tunnel or other low-ventilation areas, specify a smokeless nVent ERICO Cadweld Exolon mold. Add an XL prefix to the standard mold part number when ordering (for example, a TAC2Q2Q becomes XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Uma folga entre condutores pode ser necessária. Veja a etiqueta do molde para mais informações.

Use XF19 or PLUSXF19 welding material on connections to ductile iron.

| CA-XX-X-XX-XX-L-M-W |                                |                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA                  | Designação catódica            |                                                                                                     |
| XX                  | Família do molde               |                                                                                                     |
| X                   | Tabela de preços               |                                                                                                     |
| XX                  | Código da haste de aterramento |                                                                                                     |
| XX                  | Código do condutor             |                                                                                                     |
| L*                  | Cadinho dividido               | A seção do cadinho é dividida em moldes projetados com abertura horizontal para facilitar a limpeza |
| M*                  | Apenas molde                   |                                                                                                     |
| W*                  | Placas de desgaste             | Reduz a abrasão mecânica dos moldes nos pontos de entrada do cabo                                   |

\* Vazio caso nenhum

## DIAGRAMAS



## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**