

Fluxo de soldagem de alumínio



CARACTERISTICAS

Necessário para conexões em alumínio

Contém 10 gramas de fluoreto de potássio-alumínio, fornecidos em pó

Sistema baseado em álcool (adicione 200 ml de etanol ou de álcool isopropílico)

Aplicado como spray fino imediatamente após limpeza do condutor

Evita nova oxidação da superfície limpa de alumínio

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Volume
T327A	165050	236.5ml

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE