

# Alicate com Grampo manual para moldes



## CARACTERÍSTICAS

Usado para fixar o molde próximo aos condutores

Grampos de alça são necessários para a maioria dos moldes

Estruturas e alças especializados são necessários para alguns moldes

L160SM possui alças de compensação para facilitar a instalação de conexões em trincheira

Consulte as exigências para Molde nVent ERICO Cadweld

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

| Número de catálogo | Tabela de preços | Tamanho do molde |
|--------------------|------------------|------------------|
| L160               | C, E, Q, R       | 76.2 mm          |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**