

União roscada, passagem, aço inoxidável



Feed-Through Stainless Nipples are used between adjacent wireway sections or fittings for adjusting wireway length. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

CARACTERISTICAS

Feed-Through Stainless Nipples are used between adjacent wireway sections or fittings for adjusting wireway length

Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: No. 2B
Material: Stainless Steel 304

Table 1/1						
Número de catálogo	Tipo	Altura	Largura	Profundidade	Espessura	Envio rápido
F66WN6SS	Nipple	152mm	152mm	152mm	1.59mm	Não
F44WN6SS	Nipple	102mm	102mm	152mm	1.59mm	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

All dimensions are to outside surfaces. Allow .12 in. (3 mm) additional for gasket at joints. Dimension J is from intersection of center lines.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE