

Unidade de ar condicionado interior de montagem vertical, E-NEXT



Esta unidade de arrefecimento vertical, E-NEXT, com um grau de proteção IP55, está disponível em vários tamanhos para diferentes requisitos de arrefecimento. Isto significa que é possível escolher facilmente a solução de arrefecimento certa, incluindo soluções em aço inoxidável para ambientes exigentes.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Acabamento: RAL 7035 para as versões de aço galvanizado

Fora dos limites de temperatura: +20 °C a +55 °C

Dentro dos limites de temperatura: +20 °C a +45 °C

Conteúdo da embalagem: 1

Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.

Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.

Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.

Flexible Installation Options : Available for standard external mounting or semi-recessed installation. Cut-out templates and technical drawings for semi-recessed versions are available on the resources page.

Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.

Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Capacidade de resfriamento, L35L35	Capacidade de resfriamento, L35L50	Tensão nominal	Número de fases	Frequency	Material
NXT04K0T1C000 09	380W	240W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT04K0T1C000 00	380W	240W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT20B0E1U000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT20C0E1U000 00	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT20C0E1U000 09	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
NXT30B0E1U000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT30B0E1U000 09	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT40B0E1U000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT40B0E1U000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
EGOS3BT19	300W	150W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT08C0E1U000 09	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
EGOS3BT1B	300W	150W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT04B0T1U000 00	380W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT04B0T1U000 09	380W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável

Número de catálogo	Capacidade de resfriamento, L35L35	Capacidade de resfriamento, L35L50	Tensão nominal	Número de fases	Frequency	Material
NXT04C0T1U00000	380W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT04C0T1U00009	380W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
NXT06B0E1U00000	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT06B0E1U00009	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT06C0E1U00000	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT06C0E1U00009	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
NXT08B0E1U00000	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT08B0E1U00009	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT08C0E1U00000	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT10B0E1U00000	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT10B0E1U00009	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT10C0E1U00000	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT10C0E1U00009	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
NXT12B0E1U00000	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado

Número de catálogo	Capacidade de resfriamento, L35L35	Capacidade de resfriamento, L35L50	Tensão nominal	Número de fases	Frequency	Material
NXT12B0E1U000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT12C0E1U000 00	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT12C0E1U000 09	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
NXT16B0E1U000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT16B0E1U000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT16C0E1U000 00	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT16C0E1U000 09	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
NXT20B0E1U000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT06K0E1C000 00	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT06K0E1C000 09	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT08K0E1C000 00	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT08K0E1C000 09	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT20H0E1U000 00	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT20H0E1U000 09	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável

Número de catálogo	Capacidade de resfriamento, L35L35	Capacidade de resfriamento, L35L50	Tensão nominal	Número de fases	Frequency	Material
NXT10K0E1U00000	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT10K0E1U00009	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT12K0E1C00000	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT12K0E1C00009	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT16K0E1U00000	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT16K0E1U00009	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
NXT30H0E1U00000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT30H0E1U00009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
EGO80NTE9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
EGO80NTEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
EGOA0NTE9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
EGOA0NTEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
EGOA5NTE9	15150W	11600W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
EGOA5NTEB	15150W	11600W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT40H0E1U00000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT40H0E1U00009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável

Número de catálogo	Capacidade de resfriamento, L35L35	Capacidade de resfriamento, L35L50	Tensão nominal	Número de fases	Frequency	Material
NXT60H0E1U00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Aço Galvanizado
NXT60H0E1U00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Aço inoxidável
EGO60MTE9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Aço inoxidável
EGO60MTEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Aço Galvanizado
EGO60NTE9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço inoxidável
EGO60NTEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Aço Galvanizado
EGO40MTE9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Aço inoxidável
EGO40MTEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Aço Galvanizado
EGO45MTE9	14800W	11300W	400V	3Ph	50 HzHz	Aço inoxidável
EGO45MTEB	14800W	11300W	400V	3Ph	50 HzHz	Aço Galvanizado
EGO80MTE9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Aço inoxidável
EGO80MTEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Aço Galvanizado

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Integrated Modbus RTU (RS485) Available for all units equipped with the TX-i40 thermostat, enabling seamless integration into industrial communication networks.

Advanced Sequencing Allows two units to operate in coordinated sequence for load balancing and redundancy, extending system lifespan.

Low-Noise Version Optional configuration with modulated-speed fans for quiet operation in residential or noise-sensitive commercial environments.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE