



Placa de aterramento de cobre

Concessionárias de energia



DIAGRAMAS



RECURSOS

Oferece uma grande área de superfície para dissipar a corrente no solo

Disponível em vários tamanhos e configurações de rabichos

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1				
Número do catálogo	Número do artigo	Largura	Conexão tipo rabicho	Espessura
710190	710190	600 mm	Nenhum	1.50 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Eletrodo da placa de aterramento	
C	Material	C: Cobre (C11000)
E	Conexão tipo rabicho	C: Contínuo (2 x Conexão ERICO CADWELD "L J") E: Final (em estilo Conexão ERICO CADWELD "L J") N: Sem rabicho
A	Código de espessura da placa (tolerância do material)	A: 1/32 pol. (mínimo para raios – Cu) B: 1/16 pol. (mínimo para alimentação – Cu) C: 3/32 pol. D: 1/8 pol. E: 1/4 pol. (mínimo para alimentação – aço) F: 3/8 pol. G: 1/2 pol. H: 1/64 pol. (26 GA) J: 3/16 pol.
H	Código de largura da placa	A: 1 pol. · B: 2 pol. · C: 3 pol. · D: 4 pol. · E: 5 pol. · F: 6 pol. · G: 9 pol. · H: 12 pol. · J: 18 pol. K: 24 pol. · L: 30 pol. · M: 36 pol. · N: 42 pol. · P: 48 pol. · Q: 17 pol. · R: 10 pol.
024	Código de comprimento da placa (polegadas; são necessários 3 dígitos)	
1L*	Tipo de cabo do rabicho (código de cabos ERICO)	
024*	Comprimento do rabicho (polegadas)	
(T)*	Estanhado	

* Vazio caso nenhum

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE