

nVent ERICO Cadweld Exolon Welding Material, F20



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Mixture consists mainly of copper oxide and aluminum

Primarily used in grounding and bonding applications

Designed for applications where low smoke emission is required

Welding material packaged in tubes without starting material

Tubes packaged with filters and igniters

Electronic ignition

Each weld uses one igniter

Not subject to spontaneous ignition

See specific nVent ERICO Cadweld connection details to determine welding material requirements

SPECIFICAȚII

Număr de catalog

XL90

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE