

Thermal Compound



CARACTERISTICI

Mineral-filler based heat conducting compound

Conducts heat from self-regulating heating cables

Enables additional heat transfer to the rail

Use is required at field installation of system

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Working Temperature	Unit Weight
RHS4PC195300	-40 to 200 °C	0.53 kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Consult packaging or MSDS for shelf life information.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE