

Filler Material



The nVent LENTON Cadweld filler material is a proprietary blend of iron and aluminum. Each bag of filler material is sized for a specific pouring basin, sleeve and reinforcing steel combination and contains a tube of starting powder used to initiate the exothermic reaction.

CARACTERISTICI

Non-explosive

Not subject to spontaneous ignition

Supplied in heavy-duty plastic bags

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Unit Weight
RBF15	0.19 kg
RBF30	0.39 kg
RBF40	0.64 kg
RBF50	0.8 kg
RBF55	0.86 kg
RBF70	1 kg
RBF80	1.23 kg

Număr de catalog	Unit Weight
RBF90	1.38 kg
RBF105	1.78 kg
RBF125	2.07 kg
RBF150	2.34 kg
RBF180	2.63 kg
RBF195	2.78 kg
RBF210	2.99 kg
RBF220	3.14 kg
RBF240	3.39 kg
RBF270	3.64 kg
RBF290	3.84 kg
RBF1000A	10.01 kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE