

# Автоматические верхние элементы крыши для изолированных коридоров

# **Data Solutions**



Верхняя крышка, которая может быть автоматически открыта в случае происшествия на объекте.

#### **CERTIFICATIONS**



#### **FEATURES**

В случае пожара автоматически открываются изолирующие верхние крышки, чтобы спринклерные установки, установленные над изолирующей верхней крышкой, могли потушить огонь. При нормальной работе, верхние крышки удерживаются электромагнитами в закрытом состоянии и открываются при открытии плавающего контакта системы обнаружения пожара

Подходит для ширины коридора 1200 мм

Верхняя крышка с безопасным стеклом, 7 мм

С универсальным профилем верхней крышки, высота прохода может увеличиваться на 84 мм; заказывайте отдельно

Верхнюю крышку можно снять изнутри. При открытии, верхняя крышка обеспечивает доступ к осветительным и спринклерным системам над системой изоляции для выполнения работ по техническому обслуживанию

Необходимо заказать устройство управления, которое можно использовать для управления 12 автоматическими верхними крышками, отдельно

Для работы системы требуется источник питания постоянного тока 24 В. Заказывайте отдельно

# **SPECIFICATIONS**

Table 1/2									
Catalog Number	Ширина мм	Глубина мм	Package Quantity	Color	Color Code	Finish			
21130-592	600mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Powder Coated			

Table 2/2								
Catalog Number	Material	Product Type	Туре	Works With				
21130-592	Сталь, Glass	Крышка	Aisle Top Cover, Automatic	Aisle Containment				

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Устройство управления, которое можно использовать для контроля до 12 автоматических крышек, необходимо заказывать отдельно.

Для работы системы требуется источник питания постоянного тока 24 В. Пожалуйста, закажите отдельно.

### **WARNING**

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY HOFFMAN TRACHTE ERICO ILSCO SCHROFF**