


Dynasphere uppfångare, MKIV

Data Solutions



Blixtars inverkan på ekonomi och säkerhet kan vara förödande. I allmänhet är det den högsta punkten på en byggnad som är mest sårbar för ett direkt blixtnedslag. Blixtstavar eller uppfångare behövs för att fånga upp nedslaget vid en föredragen punkt och säkert leda energin till jord för att minimera riskerna.

nVent ERICO Dynasphere ventilationsterminal erbjuder en föredragen punkt för blixurladdningar som annars skulle kunna slå ner och skada en oskyddad konstruktion och/eller dess innehåll. En uppfångares eller ett uppfångningssystem primära funktion är att fånga upp blixtnedslaget vid en föredragen punkt så att urladdningsströmmen kan styras via nedledaren/nedledarna till jordningssystemet.

DESIGN

Dynamiskt svar på en blixtnedledares funktionssätt

Ikke radioaktiv teknologi

Ingen extern kraftkälla krävs

Tre utbytbara terminaler för specifika höjdkrav

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Diameter (Ø)	Höjd (H)	Trådstorlek (TS)
D/SMKIVSS	702085	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)	-40 to 100°C	257mm	220mm	1/2 TUM BSPP

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt
D/SMKIVSS	702085	2.6kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE