

Jordningspunkt

Energiföretag



FUNKTIONER

Gjuten jordplatta med jordningspunkter för utrustning, maskiner eller byggnader

Kan installeras slätt med ytan på ett betonggolv eller en betongvägg



Kabelanslutning under blyxtspänning

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Ledardimension, UL	Bredd (W)	A	Enhetsvikt
LPC682	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	82.550 mm	44.45 mm	0.696 kg

DIAGRAM



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ VARNING! Denna produkt innehåller kemikalier som bly, som delstaten Kalifornien har vetskap om kan orsaka cancer, födelsedefekter eller andra reproduktiva skador. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE