

ISOnV Isolerad ledning

Energiföretag



ISOnV isolerade nedledaren är en speciell nedledare för åskskydd som i användning kan utsättas för impulsströmmar på över 200 kA. ISOnV har utvecklats och provats med hänsyn till separationsavstånd och överslag. Ett yttre halvledarskikt används för att minimera spänningsgradienterna vid åska.

FUNKTIONER

Skyddar utrustningen mot åsknedslag genom att ge en isolerad strömväg till jord via ett konstant separationsavstånd

Monteras i fält med anslutningssatser som beställs separat

SPECIFIKATIONER

Impulsström (Iimp): 200 kA 10/350 µs

Table 1/1

Katalognummer	Konstant separationsavstånd	Installationstemperatur	Arbetstemperatur
ISOnV50	50 cm	-20 to 50 °C	-40 to 90 °C
ISOnV70	70 cm	-20 to 50 °C	-40 to 90 °C

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Available in 1 m increments up to 1,000 m.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE