

TTA-SIM-2 Larmmodul

nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-2 är en förenklad larmpanel för läckdetekteringssystem i små områden, tillgänglig i 120 eller 230 V. Upp till 150 m (500 fot) givarkabel kan övervakas av enheten. Den indikerar läckan med LED-alarm och slår om reläet med de potentialfria kontakterna. Lokaliseringen av läckan visas på en inbyggd LCD-skärm. TTA-SIM kan installeras i nätverk med andra nVent RAYCHEM TraceTek enheter eller anslutas till ett överordnat system.

FUNKTIONER

Enkel att installera och använda

Robust polykarbonathölje för tuffa miljöer

60 dB audible alarm with silence button

LED för att indikera spänning, läckage, kabelproblem och kommunikationsstatus

Potentialfria kontakter för larmsignalering

SPECIFIKATIONER

NEMA-klassificering:	1 Indoor, electrical protection
Djup:	100 mm
Höjd:	120 mm
Max längd på avkänningskabel, metrisk:	150 m
Bredd:	240 mm
Drifttemperatur:	0 – 50 °C
Kapslingsklass:	IP20
Skärm:	LCD
Reläkontakter:	SPDT, Form C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Matningsspänning
P000000155	TTA-SIM-2-120	96 – 132 V
P000000156	TTA-SIM-2-230	216 – 253 V

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT