

雷电卡片夹



功能

安装在带扎线带（不含）风力涡轮机的避雷导体之上

强制啮合锁通过指状门改善卡的保持，以轻松去除卡

将带有雷电卡片的卡片夹安装在三个叶片上、机舱、气象站以及塔楼电缆上，可提供雷击点数据，以及雷电通过涡轮机接地的方式

技术参数

Table 1/1

物料号	高度	宽度	深度
WTBLCH	79 mm	99 mm	13mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE