


RTCBI 成卷绝缘圆镀锡铜编织带



认证



功能

成卷编织带主要用于配电或接地应用

非磁性材料

镀锡表面处理可提供防盗外观

技术参数

完成: 镀锡

Table 1/2

物料号	订货号	材料	标称电流	横截面积	电线数量	电线直径
RTCBI15-10	503400	Copper, 聚氯乙烯	75A	10mm ²	560	0.15mm
RTCBI15-16	503410	Copper, 聚氯乙烯	120A	16mm ²	900	0.15mm

物料号	订货号	材料	标称电流	横截面积	电线数量	电线直径
RTCBI15-25	503420	Copper, 聚氯乙烯	150A	25mm ²	1416	0.15mm
RTCBI15-30	503430	Copper, 聚氯乙烯	180A	30mm ²	1680	0.15mm
RTCBI15-50	503440	Copper, 聚氯乙烯	250A	50mm ²	2820	0.15mm

Table 2/2				
物料号	订货号	长度	直径	单位重量
RTCBI15-10	503400	25m	7 mm	0.12 kg
RTCBI15-16	503410	25m	8 mm	0.18 kg
RTCBI15-25	503420	25m	9.5 mm	0.25 kg
RTCBI15-30	503430	25m	10 mm	0.35 kg
RTCBI15-50	503440	25m	12.5 mm	0.58 kg

绝缘厚度: 1 mm
 绝缘电压: 450V
 可燃性等级: UL® 94V-0
 温度: 70 °C Max

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE