

Dust Cap



Dust caps are installed into the end of the coupler to keep dirt and water out of the coupler cavity during transport and installation.

功能

Snug fit prevents the cap from falling out of the coupler

Easy to install and remove

技术参数

材料: 聚乙烯

Table 1/2

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	高度 (H)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
LK509	28 mm	#9	30M	19 mm	55 mm	54 mm
LK508	25 mm	#8	25M	19 mm	52 mm	50 mm
LK510	32 mm	#10		25 mm	59 mm	55 mm
LK511	36 mm	#11	35M	25 mm	63 mm	58 mm
LK507	16 mm, 20 mm	#5, #6, #7	15M, 20M	25 mm	49 mm	46 mm


Table 2/2

物料号	颜色
LK509	红色
LK508	红色
LK510	蓝色
LK511	蓝色
LK507	蓝色

其他产品详情

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE