

Elexant 510c 数字温控器



nVent RAYCHEM Elexant 510c

是一款设计新颖的温控器，可为热水维护系统提供高舒适度和低能耗成本。标配独有的黑色设计。该产品提供灵活的温度控制和更好的节能效果。

功能

可以作为标准 WIFI 温控器运行，也可以集成在一组温控器中，并可通过 nVent 智能应用程序进行全面控制。

带 Modbus RS485 端口，用于远程监控连接、配置且可轻松集成到建筑管理系统 (BMS)。

直观设置和编程装置

具有高温警报功能的管道温度监控

入墙安装

5 operating modes, comfort mode, manual mode, timer mode, anti-icing mode, DIY mode, off mode

技术参数

Table 1/3

物料号	项目名称	安装	电源电压	最大触点负载	控制器温度设置	传感器类型
3000-8408	Elexant 510c	壁挂	100 – 250 V	16 A	37 – 65 °C	NTC

Table 2/3

物料号	项目名称	管道传感器	Power Consumption, Standby	IP 等级	通信协议	高度
3000-8408	Elexant 510c	是	3 W	IP20	Wifi, Modbus RTU	87 mm

Table 3/3			
物料号	项目名称	深度	长度
3000-8408	Elexant 510c	43.1 mm	87 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258	Tel +32.16.213.511	Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Fax +32.16.213.604	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com