

HWAT-ECO 电子控制装置



nVent RAYCHEM HWAT-ECO 是 nVent RAYCHEM HWAT 自调节单管热水系统的节能控制和监控装置。它提供灵活的温度控制和额外的节能，集成了在低频率使用期间降低维持温度的功能。

功能

节能：additional savings up to 21%

节能：7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times

易于连接和操作：彩色大触摸屏

可通过 USB 连接外部移动电源/充电器在关闭模式下预先设置

可安装在墙壁上或配电柜内

警报继电器，具有指示功率、温度或通信问题的转换触点

技术参数

Table 1/3

物料号	项目名称	安装	交流电压	显示屏	机柜	最高暴露温度
1244-019897	HWAT-ECO-V5	Wall Mounted/DIN Rail	230 V	5" Color Touch Screen	聚碳酸酯	40 °C

Table 2/3

物料号	项目名称	管道传感器	锅炉传感器	功能	Alarm Signal, Potential Free	自诊断功能
-----	------	-------	-------	----	------------------------------	-------

1244-019897	HWAT-ECO-V5	是	是	Hotwater Temperature Maintanace	2 A: 24 VAC/VDC	是
-------------	-------------	---	---	---------------------------------------	--------------------	---

Table 3/3					
物料号	项目名称	内置接地故障保护	高度	深度	长度
1244-019897	HWAT-ECO-V5	否	110 mm	85 mm	210 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---