

Interscale 柔性散热器 (FHC), 70 mm

物料号

24830-001



导体块会垂直膨胀/收缩以补偿累积的容差,还会优化热路径的表面接触和压力;无需使用导热垫片。

认证



功能

专为使用带有以下插座的 Intel Core-i 处理器和 AMD 处理器的 ATX/ITX/Mini ITX和 COM 产品而设计: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366,LGA2011; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

兼容 Interscale C 型机箱

提供行业领先的传导冷却性能,比当前的传导冷却方法提高70%

导体块会垂直膨胀/收缩以补偿累积的容差,还会优化热路径的表面接触和压力;无需使用导热垫片

用安装支架固定在 PCB 上, 单独出售

产品属性

产品类型: 导体块

产品系列: Interscale

类型: 热导体

搭配: 仪器箱

包装数量:1

深度: 50mm

宽度: 50mm

完成: 阳极氧化; 镀锌铝

Gross Weight: 0.609kg

材料: 铝; 钢

其他产品详情

请订购用于将 FHC 装配到电路板上的安装支架(Intel 或 AMD,在"附件"部分中列出)。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations +1.763.422.2661 Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland +48.22.209.98.35

Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271 Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

本文档由系统生成。 nVent.com/SCHROFF 2