


通道系统自动顶盖

Data Solutions

现场发生事件时可自动打开的顶盖。



认证



功能

自动顶盖可在火灾发生时自动打开，以便设施喷淋系统把火扑灭。正常运行，顶盖用电磁体保持关闭，并且在火灾检测系统的浮动触点打开时打开

适合通道宽度 1200 mm

带安全玻璃的顶盖, 7 mm

带通用顶盖型材, 通道高度可以增加 84 mm; 请单独订购

顶盖可以从内部移除。打开时, 顶盖提供通向密封系统上方的照明和洒水系统的通道, 以便维护工作

请订购控制单元, 可以用于分别控制多达 12 个自动, 顶盖

操作系统需要一个 24 VDC 电源装置。请单独订购

技术参数

Table 1/2						
物料号	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码	完成
21130-592	600mm	1200mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

Table 2/2				
物料号	材料	产品类型	类型	搭配
21130-592	钢, 玻璃	盖板	通道顶盖, 自动	通道封闭

其他产品详情

请单独订购控制单元，这些控制单元最多可控制 12 个自动顶盖。

操作系统需要一个 24 VDC 电源装置。请单独订购。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE