

# DT1 DIN 轨浪涌保护替换模块



## 认证



## 技术参数

| 物料号                | DT1150M           | DT1350M           | DT175M            | DT1480M           | DT1300M           |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 标称系统电压 (Un)        | 120 V             | 277 V             | 60 V              | 400 V             | 240 V             |
| 最大连续工作电压 (Uc)      | 150 V             | 350 V             | 75 V              | 480 V             | 300 V             |
| 标称放电电流 (In), IEC   | 20kA 8/20 $\mu$ s | 20kA 8/20 $\mu$ s | 20kA 8/20 $\mu$ s | 20kA 8/20 $\mu$ s | 20kA 8/20 $\mu$ s |
| 最大放电电流 (Imax), IEC | 50kA 8/20 $\mu$ s | 50kA 8/20 $\mu$ s | 50kA 8/20 $\mu$ s | 50kA 8/20 $\mu$ s | 50kA 8/20 $\mu$ s |
| 标称放电电流 (In), UL    | 20kA 8/20 $\mu$ s | 20kA 8/20 $\mu$ s | 20kA 8/20 $\mu$ s | 20kA 8/20 $\mu$ s | 20kA 8/20 $\mu$ s |
| 频率                 | 50 - 60 Hz        | 50 - 60 Hz        | 50 - 60 Hz        | 50 - 60 Hz        | 50 - 60 Hz        |
| 温度                 | -35 to 85 °C      | -35 to 85 °C      | -35 to 85 °C      | -35 to 85 °C      | -35 to 85 °C      |
| 外壳材料               | UL® 94V-0 热塑性     | UL® 94V-0 热塑性     | UL® 94V-0 热塑性     | UL® 94V-0 热塑性     | UL® 94V-0 热塑性     |

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE