

进线口抑制器，40 kA，金属



认证



功能

紧凑的 NEMA®-4 外壳设计，可以进行齐平安装或安装在较小的空间内

用于监控状态的 LED 状态指示标志


120/240 VAC 操作电压，适用于住宅或小型商业建筑最常用的配电系统

40 kA 8/20 μ s 最大浪涌额定值可提供适用于服务入口和配电盘的保护功能

技术参数

物料号	SES40120/240
标称系统电压 (Un)	120/240 V
分配系统	1Ph 3W+G
最大连续工作电压 (Uc)	170/276 VAC
频率	50 - 60 Hz
短路额定电流 (SCCR)	200kA

物料号	SES40120/240
标称放电电流 (In)	20kA 8/20 μ s
最大放电电流 (Imax)，每个模式	40kA 8/20 μ s
电压保护额定值 (VPR)	800 V @ 3 kA 1200 V @ 20 kA
保护模式	L-L L-N L-PE
状态指示	LED
技术	带热断路装置的 MOV
导线长度	762mm
导线尺寸	5.26 mm ²
接地导线长度	900mm
温度	-40 to 80 °C
外壳材料	金属
外壳防护等级	IP 65 NEMA®-4
安装	3/4" 直短接管
深度 (D)	73mm
高度 (H)	83 mm
宽度 (W)	83 mm
单位重量	0.7 kg
认证详细信息	UL® 1449 第 5 版 1/2 型，20 kA 模式
符合	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Scenario II, Exposure 2, 20 kA 8/20 μ s, 2 kA 10/350 μ s IEC® 61643-1 II 类



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE