

TTDM-128 报警面板

nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128

是一个警报面板，可直接监控最长 1500 m (5000 ft)

的传感电缆和多达 126 个远程 TraceTek

模块的网络。这些模块可以是传感器接口模块 (TTSIM)，中继模块 (TT-NRM) 或其他 TTDM-128

模块的组合。每个传感器电路的检测、定位和泄漏跟踪都独立于连接到模块的任何其他电路。当检测到泄漏时，模块会发出警报声，关闭继电器触点，打开前面板

LED，并在字母数字显示屏上显示电路标识和位置。

功能

易于设置和操作

广泛的网络和数字通信功能：multiple event tracking capability for up to 127 independent sensor circuits; dry contacts and RS232/RS485 Modbus communication, with a 4-20 mA analog output option

可从前面板（或通过串行端口）访问事件历史记录，以识别所有传感器事件或用户干预的事件类型、时间、位置及其他参数

事件历史记录保持在非易失性存储器中，可进行设置和网络配置

技术参数

深度:	85 mm
高度:	240 mm
宽度:	300 mm
工作温度:	0 – 50 °C
显示屏:	LCD
继电器接触器:	泄漏: 1 DPDT。服务: 1 DPDT。故障: 1 DPDT

Table 1/1

物料号	项目名称	额定电压	电源电压类型
P000000091	TTDM-128	115 V, 230 V	AC

物料号	项目名称	额定电压	电源电压类型
P000000092	TTDM-128-24V	24 V	交流/直流

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---